

Pompa per la somministrazione della nutrizione enterale *portatile, innovativa, con schermo a colorazioni uniche e messaggi personalizzabili in lingua locale.*



Classe IIA

Caratteristiche.

- Velocità e progressione dell'infusione sempre visibili in modalità somministrazione.
- Simbologie facili da comprendere, schermo con colorazioni uniche per indicare lo stato della pompa, la sua modalità di funzionamento e la carica della batteria.
- Tastiera chiara, con disposizione delle icone ad U e simbologia intuitiva.

Accurata e sicura.

- Allarmi per occlusione della linea di somministrazione a monte e a valle.
- Accuratezza di somministrazione: $\pm 5\%$.
- Tecnologia anti flusso libero: Auto-Anti-Free-Flow (AAFF), per aumentare la sicurezza del paziente.
- Blocco della tastiera per evitare modifiche accidentali.
- Può essere lavata sotto acqua calda corrente.

Mobile.

- Leggera e portatile, può funzionare in ogni posizione.
- Autonomia della batteria: 24 ore alla velocità di somministrazione di 125 ml/ora.

Funzioni avanzate.

- Connessione PDMS (Patient Data Management Systems).
- Modalità bolo: somministra determinati volumi ad intervalli specificati.
- Blocco della terapia, per evitare modifiche accidentali dei parametri di somministrazione.
- Cronologia di somministrazione degli ultimi 30 giorni.

Codice prodotto. 12272020

Altre caratteristiche tecniche.

- Messaggi dello schermo disponibili in più lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, svedese.
- Modalità in continuo: somministrazione in continuo. Con o senza limite di volume.
- Velocità di flusso: 1-600 ml/ora, con incrementi di 1 ml.
- Limite di volume: 1-4000 ml, con incrementi di 1 ml.
- Allarmi: aria nel set, allarme differenziato per porta aperta, assenza di deflussore, fine della dose, fine pausa, batteria scarica.
- Volume somministrato: volume infuso dalla somministrazione in corso. Resettabile dall'utente.
- Volume cumulativo: volume totale somministrato dopo l'ultima riprogrammazione di questo parametro da parte dell'utente.
- Cronologia di somministrazione: volume totale somministrato per ogni periodo di 24 ore, nel corso degli ultimi 30 giorni.
- Riempimento iniziale del deflussore: automatico ad un comando (17 ml) o manuale.
- Modalità bolo: somministrazione di un determinato volume di bolo (in ml) ad intervalli definiti. Volume del bolo variabile da 1-2000 ml. Intervallo programmabile da 15 minuti a 12 ore. Con o senza limite di volume totale.
- Blocco della modalità bolo: i parametri della programmazione a bolo non sono modificabili dall'utilizzatore.
- Blocco della terapia: sistema di blocco della programmazione della terapia nutrizionale in corso, per evitare modifiche da parte dell'utilizzatore.


Specifiche della pompa.

- Peso della pompa: 495 g.
- Batteria: Litio-Ion. Autonomia: 24 ore a 125 ml/ora (infusione di acqua). Tempo di ricarica: 6 ore.
- Dimensioni della pompa: base: 140 mm x altezza: 140 mm x spessore: 62 mm.

Protezione meccanica e dalle infiltrazioni di liquidi. IP25.

Compat ella® Set Spike ENFit™

Sistema destinato alla somministrazione per via enterale di nutrienti, fluidi o farmaci. Adatto all'uso con la pompa Compat Ella.



Classe IIA

Caratteristiche principali.

- Sicurezza: tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono dotati di un sistema brevettato anti flusso libero (AAFF). Questo sistema è incorporato nella cassetta e si attiva automaticamente per garantire la sicurezza del paziente.
- Connettori prossimale e distale: i connettori ENPlus ed ENFit sono progettati per essere incompatibili con i sistemi di somministrazione IV per prevenire gli errori di connessione e promuovere la sicurezza del paziente.
- Sicurezza dei materiali: deflussore in PVC e silicone. Tutti i materiali sono privi di DEHP, bisfenolo e lattice.
- Lunghezza: distanza dalla sacca al connettore lato paziente: 230 cm. Distanza dalla sacca alla pompa: 50 cm.

Compatibilità.

- Contenitori nutrizionali: ENPlus.
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit ENLock, imbuto.
- Sistemi medicali: ENFit, ENLock, Oral, Luer.

Imballo e sterilità. Confezionati e sterilizzati individualmente in imballi da 30 pezzi.

Codice prodotto. 12267463

Compat ella® Set Universale ENFit™

Il set universale è destinato alla somministrazione per via enterale di nutrienti, fluidi o farmaci. Adatto all'uso con la pompa Compat Ella.



Classe IIA

Caratteristiche principali.

- Sicurezza: tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono dotati di un sistema brevettato anti flusso libero (AAFF). Questo sistema è incorporato nella cassetta e si attiva automaticamente per garantire la sicurezza del paziente.
- Connettori prossimale e distale: i connettori ENPlus ed ENFit sono progettati per essere incompatibili con i sistemi di somministrazione IV per prevenire gli errori di connessione e promuovere la sicurezza del paziente.
- Sicurezza dei materiali: deflussore in PVC e silicone. Raccordi: ABS. Tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono privi di DEHP, bisfenolo e lattice.
- Lunghezza: distanza dalla sacca al connettore lato paziente: 230 cm. Distanza dalla sacca alla pompa: 50 cm.

Compatibilità.

- Contenitori nutrizionali: ENPlus (SmartFlex ed altri flaconi o sacche in plastica), vetro.
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit ENLock, imbuto.
- Sistemi medicali: ENFit, ENLock, Oral, Luer.

Imballo e sterilità. Confezionati e sterilizzati individualmente in imballi da 30 pezzi.

Codice prodotto. 12267447

Compat ella®

Combiset 1.5 L ENFit™



Classe IIA

Sistema destinato alla somministrazione per via enterale di nutrienti, fluidi o farmaci. Adatto all'uso con la pompa Compat Ella.

Caratteristiche principali.

- **Sicurezza:** tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono dotati di un sistema brevettato anti flusso libero (AAFF). Questo sistema è incorporato nella cassetta e si attiva automaticamente per garantire la sicurezza del paziente.
- **Convenienza:** la sacca integrata da 1.5 L è dotata di una grande apertura superiore con gancio e tappo a vite. Questo per agevolare le operazioni di riempimento con miscele nutrizionali o acqua senza fermare il programma di nutrizione o dovere rimuovere la sacca dal gancio.
- **Sicurezza dei materiali:** tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono privi di DEHP, bisfenolo e lattice. Combiset 1.5 L ENFit è composto da Ethylene-vinyl Acetate (EVA), un materiale morbido e sicuro per gli alimenti.
- **Set in PVC e silicone.** Tappo di chiusura in ABS.
- **Lunghezza:** distanza dalla sacca al connettore lato paziente: 230 cm. Distanza dalla sacca alla pompa: 50 cm.

Compatibilità.


- Sonde per nutrizione enterale: ENFit ENLock, imbuto.
- Sistemi medicali: ENFit, ENLock, Oral, Luer.

Imballo e sterilità. Confezionati e sterilizzati individualmente in imballi da 30 pezzi.

Codice prodotto. 12267446

Compat ella®

Set a doppio Spike ENFit™



Classe IIA

Il set a doppio spike ENFit per pompa Compat Ella è progettato per la somministrazione simultanea o sequenziale di nutrizione e/o idratazione enterale da due sacche separate. Da utilizzarsi con la pompa di alimentazione Compat Ella.

Caratteristiche principali.

- Il set possiede due raccordi a spike, per la connessione contemporanea a due flaconi o sacche. L'attivazione della somministrazione avviene aprendo i morsetti posti sulle derivazioni del set.
- **Sicurezza:** tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono dotati di un sistema brevettato anti flusso libero (AAFF). Questo sistema è incorporato nella cassetta e si attiva automaticamente alla chiusura della porta.
- **Connettori prossimale e distale:** i connettori ENPlus ed ENFit sono progettati per essere incompatibili con i sistemi di somministrazione IV per prevenire gli errori di connessione e promuovere la sicurezza del paziente.
- **Sicurezza dei materiali:** deflussore in PVC e silicone. Raccordi: ABS. Tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono privi di DEHP, bisfenolo e lattice.
- **Lunghezza:** distanza dal connettore lato contenitore al raccordo lato paziente (sonda enterale): 230 cm. Distanza dal connettore lato contenitore alla valvola ad Y: 30 cm. Distanza connettore lato contenitore alla pompa: 50 cm.

Compatibilità.

- Contenitori nutrizionali: ENPlus (SmartFlex ed altri flaconi o sacche in plastica con accesso a croce ENPlus).
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit ENLock, imbuto.
- Sistemi medicali: ENFit, ENLock, Oral, Luer.

Imballo e sterilità. Confezionati e sterilizzati individualmente in imballi da 30 pezzi.

Codice prodotto. 12309180